

Maschinenliste

Mechanische Fertigung

EMCO E65 Turn mit Lademagazin 1000 mm

Angetriebene Werkzeuge: 12
Antriebsleistung: 18 kW
Umlaufdurchmesser über Bett: \varnothing 540 mm
Umlaufdurchmesser über Planschlitten: \varnothing 360 mm
Max. Stangendurchlass: \varnothing 63 / 65 mm
Drehzahlbereich: 0 - 4200 1/min.



EMCO E45 Turn mit Stangenlader 3000 mm

Angetriebene Werkzeuge: 12
Antriebsleistung: 13 kW
Umlaufdurchmesser über Bett: \varnothing 430 mm
Maximaler Drehdurchmesser: \varnothing 220 mm
Max. Stangendurchlass: \varnothing 45
Drehzahlbereich: 0 - 6300 1/min



EMCO E45 Turn mit Lademagazin 800 mm

Angetriebene Werkzeuge: 12
Antriebsleistung: 13 kW
Umlaufdurchmesser über Bett: \varnothing 430 mm
Maximaler Drehdurchmesser: \varnothing 220 mm
Max. Stangendurchlass: \varnothing 45 mm
Drehzahlbereich: 0 - 6300 1/min.



Maschinenliste

Mechanische Fertigung

EMCO 900

Antriebsleistung: 11 kW
Werkzeuge: 30
Spindeldrehzahl: 0 - 10.000 1/min. mit iK
Arbeitsbereich: 900 x 500 mm



Stama MC 326/5-Plus

Antriebsleistung: 38 kW
Werkzeuge: 2 x 21
Spindeldrehzahl: 36 - 12.000 1/min.
Arbeitstisch rund: \varnothing 1400 mm, schwenkbar 2 x 180°
Verfahrwege: X - Weg 700 mm
 Y - Weg 400 mm
 Z - Weg 360 mm
Max. Bohrdurchmesser: 40 mm, Gewinde M30



Boley BC32 mit Stangenlader 3000 mm

Angetriebene Werkzeuge: 12
Antriebsleistung: 5,5 kW
Max. Bearbeitungsdurchmesser: \varnothing 32 mm
Max. Stangendurchlass: \varnothing 32 mm
Hauptspindeldrehzahl: 80 - 8000 1/min.
Abgreifspindel: 60 - 6000 1/min.



Maschinenliste

Mechanische Fertigung

Deckel Maho DMC 60H

Antriebsleistung: 13 kW
2 x Rundtisch: 400 x 500 mm
Drehzahl: 0 - 15000 1/min.
Verfahrwege in mm: X - Achse 600
Y - Achse 560
Z - Achse 560
B - Achse 360



Mikron WF62 C

Antriebsleistung: 8 kW
Werkzeuge: Handwechsel
Spindeldrehzahl: 20 - 5.000 1/min.
Verfahrwege in mm:
X - Weg 800
Y - Weg 500
Z - Weg 500



Koordinaten Bohrmaschine SERR MAC

Antriebsleistung: 3 kW
Leichte Bohr- und Fräsarbeiten
X, Y, und Z Achse



Maschinenliste

Mechanische Fertigung

Auslegerbohrmaschine HKS 34MG

Antriebsleistung: 3 kW
Arbeitstisch 1200 x 560 mm



Kasten- und Ständerbohrmaschinen

Vorschubgetriebe
Kühlmittel- und
Minimalmengenschmierung (Öl)

9 Stück



Behringer Bandsäge HBP313A

Motorleistung: 4 kW
Sagemöglichkeiten 90°
Max. 500 x 300 mm und Ø 310



Maschinenliste

Mechanische Fertigung

Behringer Eisele PSU 450A

Sägeblattdurchmesser:	450 mm
Antriebsleistung:	7,1 kW
Sägemöglichkeiten	90°
240 x 70; 140 x 140; Ø 150	
Sägemöglichkeiten	45°
170 x 70; 125 x 125; Ø 145	
Sägemöglichkeiten 3	0°
120 x 70; 100 x 100; Ø 120	
Angaben in mm	



Behringer Bandsäge HBP313A

Motorleistung:	4 kW
Sägemöglichkeiten	90°
	max. 500 x 300 mm
	und Ø 310



Berg & Schmid VELOX 350 VA CNC (Alu)

Sägeblattdurchmesser:	350 mm
Antriebsleistung:	7,1 kW
Sägemöglichkeiten	90°
240 x 70; 140 x 140; Ø 150	
Sägemöglichkeiten	45°
170 x 70; 125 x 125; Ø 145	
Sägemöglichkeiten	30°
120 x 70; 100 x 100; Ø 120	
Alle Angaben in mm	

